



SELITTEET

PÄÄLLYSTE AB16

PÄÄLLYSTE AB11

BETONIKIVEYS

NURMETUS, A3

ISTUTETTAVA PUU, PYLVÄSPIHLAJA
Sorbus aucuparia "Fastigiata", rym 8-10

SUUNNITELTU REUNATUKI 12 cm

SUUNNITELTU REUNATUKI 3 cm

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI

SUUNNITELTU SALAOJA

UUDET LIIKENNEMERKIT ESITETTY SUUNNITELMAKARTALLA,
NYKYISET HUONOKUNTOISET MERKIT UUSITAAN

TONTTILIITTYMÄT UUSITAAN KATUALUEEN RAJALLE SAAKKA.
TONTTILIITTYMÄN LEVEYS MAX 5 m.

SOVITETAAN NYK. PÄÄLLYSTEEN
KORKEUSTASOON

VESIHUOLTOKAIVANNON
OSALTA KATU RAKENNETAAN
ENTISTÄ VASTAAVAKSI

NYK. JÄTEVESIVIEMÄRI
LÄNSIRANNAN ALI SANEERATAAN
KAIVAMATTOMALLA MENETELMÄLLÄ

KIVIHEITOKEVERHOUS

UUSI SUOJATIE

NYK. REUNATUET PURETAAN.
SOVITETAAN NYK. PÄÄLLYSTEEN
KORKEUSTASOON

Koordinatijärjestelmä ETRS-GK24		Korkeusjärjestelmä N2000	
KOHTEEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	
TORNION KAUPUNKI K1 KIRKKOKATU, K2 YLIPÄÄNKATU RAKENNUSSUUNNITELMA		KATUSUUNNITELMAKARTTA MITTAKAAVA 1:500	
Sweco Ympäristö Oy	SUUNN. T. Kiviniemi TARK. K. Verronen HYV. K. Verronen	TIEDOSTO 20602374_Suunnitelmapaketti.dwg	
	SUUNNALA YT TYÖ N:O 20602374 PIIR N:O K1414-1 MUUTOS		