


MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Kaavan mukainen katualueenraja
- Ajourata, rakennekerrokset ja asfaltti
- Kevyen liikenteen väylä, rakennekerrokset ja asfaltti
- Upotettu betonireunakivi, 170x300 m, väri harmaa.
Rk näkömä 12 cm
Tonttiliitännässä rk näkömä 6 cm
Kevyen liikenteen väylää risteävien katujen kohdalla rk näkömä 0 cm
Painanteissa tai valkakaistalla hulevesikaivojen kohdalla rk näkömä 0 cm ja sen lasketun rk:n pituus 0,6 m
- Betonikiveys
- Nurmi A2
- Suunniteltu hulevesilinja ja kaivo, kaivonumero, kannen- ja vesijuoksun korkeus.
Asfaltti- ja kiveysalueilla kaivot ritiläkannella, viheralueilla ja -kaistoilla kupukannella.
- Suunniteltu salaoja linja So110
- Oja/painanne
- Suunniteltu jätevesilinja ja kaivo
- Suunniteltu vesijohto
- Nykyinen hulevesilinja ja kaivo, kannen ja vesijuoksun korkeus

ISTUTUKSET JA VIHERTYÖT YMPÄRISTÖSUUNNITELMAN MUKAAN.
VALAISTUS VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN.



Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

		Mittakaavat		
Rakennuskohde Tornion kaupunki Saarenpäänkadun, Sammonkadun ja Pellervontien saneeraus TORNIO	Piirustuksen sisältö Katusuunnitelma Asemapiirustus Saarenpäänkatu plv 0-360 Panimonranta Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero	1:500 Muutos		
FCG	FCG Suunnittelu ja teknikka Oy Elektroniikkatie 6, 90590 Oulu Puh. 0104090 www.fcg.fi	TKA P41832 K1419/2 Tiedosto		
Päiväys 11.2.2021 Pääsuunn. J-P. Ruonaniemi Hyv. J.Sillanpää	Suunn./Piirt. K.Kreus Tarkastaja J.Sillanpää Yhteyshenkilö J-P. Ruonaniemi	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">S</td> </tr> </table>	A	S
A				
S				